



Таблица моделей и кодов заказа
Термостатические расширительные вентили - серия RFKA

SANHUA									
Краткое наименование модели	Полное наименование модели	Код заказ	Хладагент	Выравнивание давления	Размер патрубка выравнивания давления	Тип соединения	Вход [дюймы]	Выход [дюймы]	Выход [мм]
RFKA01	RFKA01-4.8-22	RFK-24001	R22	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA01E	RFKA01E-4.8-13	RFK-24002	R22	Внешнее	1/4"	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA02	RFKA02-5.2-24	RFK-24007	R407C	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA02E	RFKA02E-5.2-20	RFK-24008	R407C	Внешнее	1/4"	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA04	RFKA04-4.0-23	RFK-24019	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA04E	RFKA04E-4.0-19	RFK-24020	R134a	Внешнее	1/4"	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA03	RFKA03-3.4-21	RFK-24013	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA03E	RFKA03E-3.4-15	RFK-24014	R404A	Внешнее	1/4"	Резьбовое	3/8	1/2	-
RFKA01	RFKA01-4.8-07	RFK-24005	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA01	RFKA01-4.8-26	RFK-24003	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	-	12
RFKA01E	RFKA01E-4.8-08	RFK-24006	R22	Внешнее	1/4"	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA01E	RFKA01E-4.8-06	RFK-24004	R22	Внешнее	6 мм	Под пайку	3/8	-	12
RFKA02	RFKA02-5.2-32	RFK-24011	R407C	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA02	RFKA02-5.2-27	RFK-24009	R407C	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	-	12
RFKA02E	RFKA02E-5.2-18	RFK-24012	R407C	Внешнее	1/4"	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA02E	RFKA02E-5.2-28	RFK-24010	R407C	Внешнее	6 мм	Под пайку	3/8	-	12
RFKA04	RFKA04-4.0-30	RFK-24023	R134a	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA04	RFKA04-4.0-29	RFK-24021	R134a	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	-	12
RFKA04E	RFKA04E-4.0-31	RFK-24024	R134a	Внешнее	1/4"	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA04E	RFKA04E-4.0-17	RFK-24022	R134a	Внешнее	6 мм	Под пайку	3/8	-	12
RFKA03	RFKA03-3.4-09	RFK-24017	R404A	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA03	RFKA03-3.4-03	RFK-24015	R404A	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	-	12
RFKA03E	RFKA03E-3.4-10	RFK-24018	R404A	Внешнее	1/4"	Под пайку	3/8	1/2	-
RFKA03E	RFKA03E-3.4-02	RFK-24016	R404A	Внешнее	6 мм	Под пайку	3/8	-	12



Таблица соответствия моделей
Термостатические расширительные вентили - серия RFKA

Примечание: компания Sanhua не несет какой-либо ответственности за неверный подбор оборудования, проведенный на основе этой таблицы

ALCO CONTROLS													SANHUA											
Наименование модели	Клапан	Выравнивание давления	Размер патрубка (дюйм)	Тип соединения	Вход [дюйм]	Выход [дюйм]	Выход [мм]	Выход [мм]	Код заказа	MOR	Диапазон температур кельвина	Наименование модели	Клапан	Выравнивание давления	Размер патрубка (дюйм)	Тип соединения	Вход [дюйм]	Выход [дюйм]	Выход [мм]	Выход [мм]	Код заказа	MOR	Диапазон температур кельвина	
TI-NW	R22	Внутреннее		Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802420	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA01-4.8.22	R22	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24001	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA01-4.8.22	R22	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA01-4.8.22	R22	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до -5°С
												RFKA01-4.8.22	R22	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	-10°С	от -40°С до -15°С
												RFKA01-4.8.22	R22	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
												RFKA01-4.8.22	R22	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+20°С	от -60°С до -25°С
TIE-HW	R22	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802421	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA01E-4.8.13	R22	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24002	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA01E-4.8.13	R22	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA01E-4.8.13	R22	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
TIE-HAD10	R22	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802430	+10°С	от -45°С до 0°С	RFKA01E-4.8.13	R22	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+10°С	от -40°С до -15°С
												RFKA01E-4.8.13	R22	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
												RFKA01E-4.8.13	R22	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	-20°С	от -60°С до -25°С
TI-NW	R407C	Внутреннее		Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802435	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA02-5.2.24	R407C	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24007	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA02-5.2.24	R407C	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA02-5.2.24	R407C	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -40°С до +10°С
TIE-NW	R407C	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802436	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA02E-5.2.20	R407C	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24008	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA02E-5.2.20	R407C	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
												RFKA02E-5.2.20	R407C	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -40°С до +10°С
TI-MW	R134a	Внутреннее		Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802445	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA04-4.0.23	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24019	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA04-4.0.23	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA04-4.0.23	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
TIE-MW	R134a	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802446	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA04E-4.0.19	R134a	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24020	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA04E-4.0.19	R134a	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA04E-4.0.19	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
TI-MW55	R134a	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802455	+14°С	от -45°С до +11°С	RFKA04-4.0.23	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24019	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA04-4.0.23	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA04-4.0.23	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
TIE-MW55	R134a	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802446	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA04E-4.0.19	R134a	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24020	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA04E-4.0.19	R134a	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA04E-4.0.19	R134a	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
TI-SW	R404A	Внутреннее		Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802459	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24013	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
TI-SAD10	R404A	Внутреннее		Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802476	+10°С	от -45°С до 0°С	RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
												RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
TI-SW75	R404A	Внутреннее		Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802469	0°С	от -45°С до -3°С	RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
												RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+10°С	от -40°С до +5°С
												RFKA03-3.4.21	R404A	Внутреннее	-	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
TIE-SW	R404A	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802460	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA03E-3.4.15	R404A	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24014	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA03E-3.4.15	R404A	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA03E-3.4.15	R404A	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	0°С	от -40°С до +5°С
TIE-SAD10	R404A	Внешнее	7/16	Резьбовое	5/8	3/4	-	-	802477	+10°С	от -45°С до 0°С	RFKA03E-3.4.15	R404A	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+10°С	от -40°С до -15°С
												RFKA03E-3.4.15	R404A	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
												RFKA03E-3.4.15	R404A	Внешнее	1/4	Резьбовое	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	-20°С	от -60°С до -25°С
TIS-HW	R22	Внутреннее		Под пайку	1/4 или 3/8	1/2	-	-	802424	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA01-4.8.07	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24005	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA01-4.8.07	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA01-4.8.07	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	-10°С	от -40°С до -15°С
												RFKA01-4.8.07	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
												RFKA01-4.8.07	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	от -60°С до -25°С	
												RFKA01-4.8.07	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -40°С до +10°С
TIS-HW	R22	Внутреннее		Под пайку	-	-	6 или 10	12	802422	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA01-4.8.26	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	12	RFK-24003	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA01-4.8.26	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA01-4.8.26	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	-10°С	от -40°С до -15°С
												RFKA01-4.8.26	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	12	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
												RFKA01-4.8.26	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	от -60°С до -25°С	
												RFKA01-4.8.26	R22	Внутреннее	-	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -40°С до +10°С
TISE-HW	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	1/4 или 3/8	1/2	-	-	802425	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA01E-4.8.08	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	RFK-24006	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA01E-4.8.08	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA01E-4.8.08	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	-10°С	от -40°С до -15°С
TISE-HW100	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	1/4 или 3/8	1/2	-	-	802432	+15°С	от -45°С до +13°С	RFKA01E-4.8.08	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -60°С до -25°С
												RFKA01E-4.8.08	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	от -60°С до -25°С	
												RFKA01E-4.8.08	R22	Внешнее	1/4	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	без MOR	от -40°С до +10°С
TISE-HW	R22	Внешнее	6 мм	Под пайку	-	-	6 или 10	12	802423	без MOR	от -45°С до +20°С	RFKA01E-4.8.06	R22	Внешнее	6 мм	Под пайку	3/8	1/2	-	-	12	RFK-24004	без MOR	от -40°С до +10°С
												RFKA01E-4.8.06	R22	Внешнее	6 мм	Под пайку	3/8	1/2	-	-	-	по запросу	+15°С	от -40°С до +10°С
												RFKA01E-4.8.06	R22	Внешнее	6 мм	Под пайку</								

Таблица соответствия моделей - вставки для TRV



Примечание: компания Sanhua не несет какой-либо ответственности за неверный подбор оборудования, проведенный на основе этой таблицы

DANFOSS								CASTEL						SANHUA								
Модель	Тип соединения TRV	Номинальная производительность [кВт]				Код заказа	Альтернативный код заказа	Модель	Тип соединения TRV	Номинальная производительность [кВт]					Модель	Тип соединения TRV	Номинальная производительность [кВт]					
		R22	R407C	R134a	R404A					R22	R407C	R134a	R404A	Код заказа			R22	R407C	R134a	R404A	Модель	Код заказа
0X	Резьбовое	0,90	0,96	0,68	0,65	068-2002	-	220X	Резьбовое	0,50	0,50	0,40	0,38	-	0X	Резьбовое	1,04	1,09	0,62	0,76	RFKA-023-0X	RFK-24036
00	Резьбовое	1,78	1,87	1,20	1,30	068-2003	068-2033	2200	Резьбовое	1,00	1,00	0,90	0,70	-	00	Резьбовое	1,66	1,70	1,10	1,34	RFKA-023-00	RFK-24037
01	Резьбовое	3,48	3,67	2,08	2,64	068-2010	068-2021	2201	Резьбовое	2,50	2,50	1,80	1,60	-	01	Резьбовое	3,50	3,62	2,18	3,06	RFKA-023-01	RFK-24038
02	Резьбовое	4,72	4,96	2,55	3,70	068-2015	068-2022	2202	Резьбовое	3,50	3,50	2,60	2,10	-	02	Резьбовое	4,87	5,00	2,77	4,15	RFKA-023-02	RFK-24039
03	Резьбовое	8,01	8,45	4,30	6,29	068-2006	068-2023	2203	Резьбовое	5,20	5,20	4,60	4,20	-	03	Резьбовое	6,82	7,02	4,07	6,01	RFKA-023-03	RFK-24040
04	Резьбовое	12,20	12,90	6,40	9,97	068-2007		2204	Резьбовое	8,00	8,00	6,70	6,00	-	04	Резьбовое	9,49	9,92	5,56	8,73	RFKA-023-04	RFK-24041
05	Резьбовое	16,80	17,10	8,43	13,10	068-2008		2205	Резьбовое	10,50	10,50	8,60	7,70	-	05	Резьбовое	14,90	14,80	8,35	12,50	RFKA-023-05	RFK-24042
06	Резьбовое	19,70	20,50	10,10	15,60	068-2009		2206	Резьбовое	15,50	15,50	10,50	9,10	-	06	Резьбовое	19,90	20,20	12,00	15,80	RFKA-023-06	RFK-24043
								220X/S	Под пайку	0,50	0,50	0,40	0,38	-								
0X	Резьбовое	0,90	0,96	0,68	0,65	068-2002	-	2200/S	Под пайку	1,00	1,00	0,90	0,70	-	0X	Резьбовое	1,04	1,09	0,62	0,76	RFKA-023-0X	RFK-24036
00	Резьбовое	1,78	1,87	1,20	1,30	068-2003	068-2033							00	Резьбовое	1,66	1,70	1,10	1,34	RFKA-023-00	RFK-24037	
								2201/S	Под пайку	2,50	2,50	1,80	1,60	-								
01	Резьбовое	3,48	3,67	2,08	2,64	068-2010	068-2021	2202/S	Под пайку	3,50	3,50	2,60	2,10	-	01	Резьбовое	3,50	3,62	2,18	3,06	RFKA-023-01	RFK-24038
02	Резьбовое	4,72	4,96	2,55	3,70	068-2015	068-2022							02	Резьбовое	4,87	5,00	2,77	4,15	RFKA-023-02	RFK-24039	
								2203/S	Под пайку	5,20	5,20	4,60	4,20	-	03	Резьбовое	6,82	7,02	4,07	6,01	RFKA-023-03	RFK-24040
03	Резьбовое	8,01	8,45	4,30	6,29	068-2006	068-2023	2204/S	Под пайку	8,00	8,00	6,70	6,00	-	04	Резьбовое	9,49	9,92	5,56	8,73	RFKA-023-04	RFK-24041
04	Резьбовое	12,20	12,90	6,40	9,97	068-2007		2205/S	Под пайку	10,50	10,50	8,60	7,70	-								
														05	Резьбовое	14,90	14,80	8,35	12,50	RFKA-023-05	RFK-24042	
05	Резьбовое	16,80	17,10	8,43	13,10	068-2008		2206/S	Под пайку	15,50	15,50	10,50	9,10	-								
06	Резьбовое	19,70	20,50	10,10	15,60	068-2009								06	Резьбовое	19,90	20,20	12,00	15,80	RFKA-023-06	RFK-24043	

Номинальная производительность для диапазона: -40°C до +10°C

Номинальная производительность для диапазона: -40°C до +10°C

Номинальная производительность для диапазона: -40°C до +10°C

ALCO CONTROLS						HONEYWELL						SANHUA									
Модель	Тип соединения TRV	Номинальная производительность [кВт]				Код заказа	Модель	Тип соединения TRV	Номинальная производительность [кВт]					Модель	Тип соединения TRV	Номинальная производительность [кВт]					
		R22	R407C	R134a	R404A				R22	R407C	R134a	R404A	Код заказа			R22	R407C	R134a	R404A	Модель	Код заказа
TI0-00X	Резьбовое	0,50	0,50	0,30	0,40	800532	VD 0,3	Резьбовое	0,49	0,49	0,35	0,37	TMVD-00010	0X	Резьбовое	1,04	1,09	0,62	0,76	RFKA-023-0X	RFK-24036
TI0-000	Резьбовое	1,30	1,40	0,80	1,00	800533	VD 0,5	Резьбовое	0,94	0,94	0,66	0,69	TMVD-00008								
							VD 0,7	Резьбовое	1,28	1,28	0,91	0,99	TMVD-00009	00	Резьбовое	1,66	1,70	1,10	1,34	RFKA-023-00	RFK-24037
							VD 1,0	Резьбовое	1,87	1,87	1,30	1,40	TMVD-00001								
TI0-001	Резьбовое	3,20	3,50	1,90	2,30	800534	VD 1,5	Резьбовое	3,00	3,00	2,10	2,30	TMVD-00002	01	Резьбовое	3,50	3,62	2,18	3,06	RFKA-023-01	RFK-24038
							VD 2,0	Резьбовое	3,80	3,80	2,70	2,90	TMVD-00003	02	Резьбовое	4,87	5,00	2,77	4,15	RFKA-023-02	RFK-24039
TI0-002	Резьбовое	5,30	5,70	3,10	3,90	800535	VD 2,5	Резьбовое	5,50	5,50	3,90	4,20	TMVD-00004	03	Резьбовое	6,82	7,02	4,07	6,01	RFKA-023-03	RFK-24040
TI0-003	Резьбовое	8,50	9,20	5,00	6,20	800536	VD 3,0	Резьбовое	8,80	8,80	6,30	6,60	TMVD-00005	04	Резьбовое	9,49	9,92	5,56	8,73	RFKA-023-04	RFK-24041
TI0-004	Резьбовое	13,90	15,00	8,30	10,10	800537	VD 3,5	Резьбовое	11,50	11,50	8,30	8,70	TMVD-00006								
							VD 4,5	Резьбовое	16,00	16,00	11,30	12,20	TMVD-00007	05	Резьбовое	14,90	14,80	8,35	12,50	RFKA-023-05	RFK-24042
TI0-005	Резьбовое	16,90	18,30	10,10	12,30	800538	VD 4,75	Резьбовое	21,20	21,20	15,20	16,10	TMVD-00011	06	Резьбовое	19,90	20,20	12,00	15,80	RFKA-023-06	RFK-24043
TI0-006	Резьбовое	19,50	21,10	11,70	14,20	800539															
TI0-00X	Под пайку	0,50	0,50	0,30	0,40	800532	VD 0,3	Под пайку	0,49	0,49	0,35	0,37	TMVD-00010	0X	Резьбовое	1,04	1,09	0,62	0,76	RFKA-023-0X	RFK-24036
TI0-000	Под пайку	1,30	1,40	0,80	1,00	800533	VD 0,5	Под пайку	0,94	0,94	0,66	0,69	TMVD-00008								
							VD 0,7	Под пайку	1,28	1,28	0,91	0,99	TMVD-00009	00	Резьбовое	1,66	1,70	1,10	1,34	RFKA-023-00	RFK-24037
							VD 1,0	Под пайку	1,87	1,87	1,30	1,40	TMVD-00001								
TI0-001	Под пайку	3,20	3,50	1,90	2,30	800534	VD 1,5	Под пайку	3,00	3,00	2,10	2,30	TMVD-00002	01	Резьбовое	3,50	3,62	2,18	3,06	RFKA-023-01	RFK-24038
							VD 2,0	Под пайку	3,80	3,80	2,70	2,90	TMVD-00003	02	Резьбовое	4,87	5,00	2,77	4,15	RFKA-023-02	RFK-24039
TI0-002	Под пайку	5,30	5,70	3,10	3,90	800535	VD 2,5	Под пайку	5,50	5,50	3,90	4,20	TMVD-00004	03	Резьбовое	6,82	7,02	4,07	6,01	RFKA-023-03	RFK-24040
TI0-003	Под пайку	8,50	9,20	5,00	6,20	800536	VD 3,0	Под пайку	8,80	8,80	6,30	6,60	TMVD-00005	04	Резьбовое	9,49	9,92	5,56	8,73	RFKA-023-04	RFK-24041
TI0-004	Под пайку	13,90	15,00	8,30	10,10	800537	VD 3,5	Под пайку	11,50	11,50	8,30	8,70	TMVD-00006								
							VD 4,5	Под пайку	16,00	16,00	11,30	12,20	TMVD-00007	05	Резьбовое	14,90	14,80	8,35	12,50	RFKA-023-05	RFK-24042
TI0-005	Под пайку	16,90	18,30	10,10	12,30	800538	VD 4,75	Под пайку	21,20	21,20	15,20	16,10	TMVD-00011	06	Резьбовое	19,90	20,20	12,00	15,80	RFKA-023-06	RFK-24043
TI0-006	Под пайку	19,50	21,10	11,70	14,20	800539															

Номинальная производительность для диапазона: -40°C до +20°C

Номинальная производительность для диапазона: -45°C до +15°C

Номинальная производительность для диапазона: -40°C до +10°C

R22/R407C: Номинальная производительность для диапазона: -30°C до +15°C

R134a: Номинальная производительность для диапазона: -30°C до +15°C

R404A: Номинальная производительность для диапазона: -50°C до 0°C