

SANHUA INTERNATIONAL EUROPE
info@sanhuaeurope.com



sanhuaeurope.com



МОРЕНА

morena.ru

Многоканальные телефоны:
+7 800 505-05-48, +7 495 781-48-48

chilling *ideas* worldwide



 **SANHUA**

Гарантия на нашу продукцию до конца 2017 года

Sanhua предлагает Вам продление
гарантии на приобретенную в
компании Морена продукцию



СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЙ
ХОЛОД

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ



МОРЕНА



Sanhua предлагает Вам продленную гарантию на продукцию
**Увеличенная гарантия распространяется на продукцию,
 приобретенную в компании**

Морена в 2015–2016 годах.

Качество продукции Sanhua настолько высокое, что мы предлагаем Вам продленную гарантию. Продукция Sanhua соответствует стандартам ISO и Техническим регламентам Таможенного Союза.



Соленоидный вентиль

SANHUA серии MDF



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -40°C / +140°C
 PS: 4.6 МПа (45 Бар)
 Класс защиты:
 IP65 - DIN Plug

Обратный клапан типа

SANHUA серии YCV



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -50°C / +140°C
 PS: 4.6 МПа (46 Бар)

Смотровое стекло

SANHUA серии SYJ



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -50°C / +80°C
 PS: 4.6 МПа (46 Бар)

Однонаправленные фильтры-осушители


SANHUA серии DTG



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Filtration: 20 µm
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -30°C / +120°C
 PS: 4.83 МПа (48.3 Бар)

4-ходовой реверсивный клапан

SANHUA серии SHF



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -30°C / +135°C
 OPD Max: 40 Бар
 PS: 4.5 МПа (45 Бар)

Двунаправленные фильтры-осушители

SANHUA серии STG



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Filtration: 20 µm
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -30°C / +120°C
 PS: 4.83 МПа (48.3 Бар)

Шаровый вентиль

SANHUA серии SBV



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Bi-directional, full port
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -40°C / +120°C
 PS: 4.5 МПа (45 Бар)

Фильтры-осушители со сменным сердечником

SANHUA серии HTG



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Filtration: 20 µm
 Применяются для всех основных хладагентов:
 -40°C / +120°C
 PS: 4.5 МПа

Терморегулирующий вентиль

SANHUA серии RFKA



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R507A
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -40°C / +70°C
 PS: 3.5 МПа (35 Бар)
 Capillar length:
 1.5m

Электронный регулирующий вентиль серии

SANHUA серии DPF - T/S



Применяются для всех основных хладагентов:
 R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
 Температура рабочей среды TS мин./макс.:
 -30°C / 70°C (продолжительность рабочего цикла ниже 50%)
 PS: 4.5 МПа
 КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP 66.

